

YASP

고속중실형 회전유압실린더 (근접스위치 부착 가능형)

CLOSED CENTER HYDRAULIC CYLINDER (PROXIMITY SWITCH Type)

高速中実型回転油シリンダー (近接スイッチ取付可能型) / 中実回転油缸 (带接近开关)



- 작동 위치 검출 • 소형 경량화 • 고성능 • 고품질
- Detection of Operating Location
 - Miniaturization & Lightness • High Performance and High Quality
- 作動位置検出 • 小型軽量化 • 高性能 高品質
- 检测运行情况 • 体积小, 重量轻 • 性能优, 质量好

※ 허용 최고 회전속도는 실측치에 준함
 ※ Maximum turning speed is based on actual measurement

Specifications / 规格 / 仕様表 / 사양표

Spec.사양 Mode형식	Order NO. 오더번호	Cylinder Dia 실린더내경 mm	Piston stroke 피스톤스โตร크 mm	Piston surface area 피스톤 단면적 cm ²		Max. Draw bar pull 실린더 추력 KN(kgf)	
				Push 압축	Pull 인축	Push 압축	Pull 인축
YASP-100	2ASP10	105	20	86.5	79.5	31.8(3244)	29.3(2989)
YASP-125	2ASP12	130	25	132.5	123.0	48.8(4978)	45.3(4621)
YASP-150	2ASP15	150	30	176.0	160.0	64.8(6610)	60.0(6120)
YASP-200	2ASP20	205	35	330.0	306.0	121.6(12404)	112.8(11505)
YASP-250	2ASP25	250	60	490.2	457.7	179(18400)	169(17200)

Spec.사양 Mode형식	Max. operating pressure 최고사용유압력 kgf/cm ²	Max. permissible speed 최고사용회전수 r.p.m.(min ⁻¹)	Total leakage 총드레인량 ℓ/min	Weight 중량 kg	GD ² Moment of inertia N·m ² (kgf·m ²)	Matching chuck 적용척
YASP-100	40.8	6000	1.0	58	0.49(0.05)	CAS-06
YASP-125	40.8	6000	1.0	79	0.88(0.09)	CAS-08, CAS-10
YASP-150	40.8	5500	1.0	108	1.47(0.15)	CAS-10, CAS-12
YASP-200	40.8	5500	1.0	200	3.62(0.37)	CAS-15이상
YASP-250	40.8	2000	1.0	-	-	CAS-40, 50, 63

