



CHUCK

快速换爪卡盘

QJR 系列


应对多种类多变量的生产 简便快捷地更换卡爪

- 快速更换卡爪
一支扳手便可快速顺利地更换卡爪
即使更换卡爪也能保持高精度和高性能。
- 应对多种类多变量的生产
因为卡爪更换简单,所以可以短时间内实现多种类多变量的
工序更替。
- 在安装上,与您使用的卡盘具备可互换性
在安装上,与您使用的KITAGAWA B-200/BB200系列具备
互换性。卡盘的更换及安装也简单。
具备同级别最大的贯通孔,使用性好的卡盘。
- 基爪以及软爪具是选择项。


*CE对应产品



外形图



把握力性能曲线



※此线表示的是使用标准软爪, 母爪与卡盘外圈基本对齐的位置时, 旋转速度与夹持力的关系。
※离心力会因子爪的大小、形状和安装的朝向, 以及母爪插入位置的不同而相差很大。

外形尺寸

型号	A1	A2	A3	B	C(H6)	D	E	F	G最大	G最小	H	J1	J2	J3	K	L最大	L1	M1	M2
QJR07-00	178	178	212	92	140	104.8	M10	53	11	-4	24	81	66	9.5	5	M60x2	20	32	25.5
QJR08-00	215	212	264	98	170	133.4	M12	66	14.5	-1.5	20	98	81	-	5	M75x2	30	38	30.8
QJR10-00	254	251	312	119	220	171.4	M16	81	8.5	-10.5	39	115	96	10.5	5	M90x2	45	42	39
QJR12-00	315	312	360	133	220(300)	171.4(235)	M16(M20)	106	8	-15	42	140	121	15	6	M115x2	50	50	45.2

型号	N1	N2	P	Q	R最大	R最小	S1	S2	T	U	V	W	X	Y	Z	alpha	beta	gamma
QJR07-00	72	73	20	28.5	14-32	10.3-28.3	31	25.5	5.45	12	M6x12	116	17	-30	50	75	155	M8x13
QJR08-00	95	85	25	34	20.4-44.4	16.7-40.7	35	28	7.25	14	M6x12	150	17	15	50	80	170	M8x15
QJR10-00	110	100.5	30	40.5	21.2-52.7	16.8-48.3	40	35	11.3	16	M8x15	190	23	-15	50	100	220	M8x15
QJR12-00	111	108	30	57	33.9-69.9	28.6-64.6	50	50	12	21	M8x15(M10x16)	190(260)	22(27)	-15	45(50)	130	280	M10x17

※与BB212具备互换类型的QJR12-00的尺寸写在()括号内。详情请届时垂询。

技术规格

型号	贯通孔径 mm	把握范围 mm		爪行程(直径) mm	活塞行程 mm	容许最大入力 kN	最大静止把握力 kN	容许最高回转速度 min ⁻¹	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m ²	※选项	
		最大	最小								标准母爪	配置软爪
QJR07-00	53	178	19	7.4	15	25	60	6000	14	0.06	QJR07-BJ00	SBO6B1
QJR08-00	66	210	23	7.4	16	45	100	5000	25	0.18	QJR08-BJ00	SBO8B1
QJR10-00	81	254	41	8.8	19	60	135	4500	45	0.41	QJR10-BJ00	SB10B1
QJR12-00	106	315	47	10.6	23	81	180	3500	75	1.15	QJR12-BJ00	SB12N1

※以上型号不包含基爪以及软爪, 订购卡盘时, 请订购必要数量的基爪以及软爪。

标准卡盘